



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


CT55



RULLO TUBE



F21 - SERIE 2012




FR23




VARIANTI - OPTIONAL

- Fondale FR23 e cavo perlon Ø 1,2 mm o acciaio inox Ø 1 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale, a supplemento

FR23 hem bar and Ø 1.2 mm perlon or Ø 1 mm stainless cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement



- staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Pz Pcs	Larghezza (cm) Width (cm)		
	≤120	120 < L ≤ 160	>160
	2	3	4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** verticale
Application: vertical
- Ambiente di applicazione:** interno
Installation: indoor
- Cassonetto:** CT55 in alluminio estruso con veletta di copertura nella parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere
Headbox: CT55 extruded aluminum headbox with backcover and black/white plastic end cheeks
- Rullo di avvolgimento:** Ø 30 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 30 mm extruded aluminum tube with slot
- Fondale:** F21 Serie 2012 in alluminio estruso con tappi in PVC (bianchi, grigi, neri). Fondale FR23 con la variante guida cavo
Hem bar: F21 Serie 2012 extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blinds with cables
- Manovra:** a catena con comando frizionato in PVC. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014
Operation: chain operation, PVC friction. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - UNI EN13120:2014
- Fissaggio:** a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a supplemento
Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco Ral 9010 - white Ral 9010
- nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
- argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Idonea per tessuti leggeri fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)
Consult **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT

