


dimensioni espresse in mm  
 dimensions shown in mm


#### STAFFA BRACKET




#### RULLO TUBE



#### PROFILO DI PREMONTAGGIO ALUMINIUM FRAME



#### FC21



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application: vertical*
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation: indoor*
- **Staffe di fissaggio:** in ferro verniciato bianco, grigio o nero  
*Brackets: steel powder coated brackets (white, grey, black)*
- **Rullo di avvolgimento:** doppio rullo Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento con ogiva  
*Roller tube: two Ø 40 mm extruded grey aluminum anodised tubes with slot*
- **Fondale:** FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero  
*Hem bar: FC21 extruded aluminum hem bar with PVC caps*
- **Manovra:** a molla DUO. Set di due gruppi comando con rallentatore e gruppo molla di richiamo per il sollevamento automatico dei teli  
*Operation: DUO spring operation. Set of 2 plastic pulleys with compensating springs and speed control units to automatically roll up both fabrics in order to regulate shadings*
- **Fissaggio:** a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. A supplemento fissaggio a parete con profilo di premontaggio e staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) obbligatorie  
*Mounting: ceiling with aluminium premounting frame. Wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black) obligatory, on supplement*

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco Ral 9010 - white Ral 9010
- nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
- argento anodizzato - silver anodised

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Idonea per tessuti leggeri fino a 350 g/m<sup>2</sup>  
 Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Suitable for lightweight fabrics (upto 350 g/m<sup>2</sup>)*  
 Consult **TAB A - FABRICS** in fabric section

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT




### NOTE - NOTES

- Sistema a molla con riavvolgimento rallentato  
*Spring operated system with slow motion chain*
- Profilo di premontaggio obbligatorio  
*Aluminium frame obligatory*

### VARIANTI - OPTIONAL

- staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale con profilo di premontaggio  
*"L" steel powder coated bracket for wall mounting with aluminium frame*



	Larghezza (cm) Width (cm)		
	≤120	120 < L ≤ 160	>160
Pz Pcs	2	3	4