



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

C105



CT105




RULLO TUBE

Ø 78



GC20

19



FD42

Ø 42



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno/esterno - *Installation:* indoors/outdoors
- **Cassonetto:** C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale  
*Headbox:* C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per agevolare la manutenzione del telo  
*Roller tube:* Ø 78 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal
- **Guide:** GC20 in alluminio estruso, telo fuori guida  
*Side channels:* GC20 extruded aluminum side channels in which only the bottom rail runs (fabric unguided) to restrain movement of the blind
- **Fondale:** FD42 tondo in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in POM con occhioli per lo scorrimento in guida  
*Hem bar:* FD42 round extruded aluminium bottom rail with internal galvanized steel weight and POM end caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
*Operation:* motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio guide:** laterale - *Side channels mounting:* mounting in recess
- **Fissaggio cassonetto:** a soffitto. A supplemento autoportante in guida o con testate apposite per attacco laterale  
*Headbox mounting:* ceiling. On supplement box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

-  bianco Ral 9010 - white Ral 9010
-  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
-  argento anodizzato - silver anodised

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section*

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



### NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *Blind supplied without switch*
- Con tende > 400 cm di larghezza motore da 20 Nm  
*20 Nm motor used for widths over 400 cm*
- Telo fuori guida - *fabric unguided*